

БАРОКАМЕРЫ ПОРТАТИВНЫЕ

КАМЕРЫ ГИПЕРБАРИЧЕСКИЕ - O2 SERIES

ПРОФИЛАКТИКА ● ЛЕЧЕНИЕ ● РЕАБИЛИТАЦИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

www.barocamera.by



Барокапсула



Пульт управления



Система компрессорная



ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ И БЫСТРОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛЫ



УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
КОЖИ, ВОЛОС И НОГТЕЙ



ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГОЛОВНОЙ
БОЛИ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
И МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Отделения физиотерапии
- Медицинские центры
- Санатории, профилактории
- Реабилитационные центры
- Центры спортивной медицины
- Эстетическая медицина
- СПА, вельнесс, фитнес
- Индивидуальное использование

*Клинически подтвержденная
эффективность применения*

Комплектация и технические характеристики

Исполнение:	O2-70	O2-73	O2-80	O2-90
Материал/Цвет	TPUX Синий / Белый	TPUX Синий / Белый	TPUX Синий / Белый	TPUX Синий / Белый
Размеры, см	70 x 170 x 110	Ø73 x Д230	Ø80 x Д230	Ø90 x Д230
Вес барокапсулы	около 13 кг (без рамки)	около 13 кг (без рамки)	около 13 кг (без рамки)	около 13 кг (без рамки)
Компрессорный блок	Безмасляный, с возд. охлажд.	Безмасляный, с возд. охлажд.	Безмасляный, с возд. охлажд.	Безмасляный, с возд. охлажд.
Рабочее давление, АТА	1,2 / 1,3 1,1 (по запросу)	1,2 / 1,3 1,1 (по запросу)	1,2 / 1,3 1,1 (по запросу)	1,2 / 1,3 1,1 (по запросу)
Концентратор кислорода	Доступная опция	Доступная опция	Доступная опция	Доступная опция
Регулятор давления	Ручное управление	Ручное управление	Ручное управление	Ручное управление
Эквалайзер давления на уши	Ручное управление	Ручное управление	Ручное управление	Ручное управление
Визуализация давления	Встроенный манометр	Встроенный манометр	Встроенный манометр	Встроенный манометр
Пульт управления	Доступная опция	Доступная опция	Доступная опция	Доступная опция
Система фильтрации	Воздуш. фильтр + глушитель	Воздуш. фильтр + глушитель	Воздуш. фильтр + глушитель	Воздуш. фильтр + глушитель
Тип герметизации	Тройная молния-застежка	Тройная молния-застежка	Двойная молния-застежка	Двойная молния-застежка

* Концентрация кислорода в барокапсуле при рабочем давлении составляет около 32%

Преимущества O2 series

- Простота установки и перемещения
- Практичность и эффективность
- Нет специальных требований к рабочему помещению
- Регулировка и контроль давления как внутри, так и снаружи камеры
- Надежная система герметизации двойной / тройной застежки-молнии
- Выбор рабочего давления от 1,10 до 1,30 АТА
- Возможность проведения процедур без посторонней помощи
- Дистанционный пульт управления барокамерой (дополнительно)
- Компактный компрессорный блок с подключением к обычной розетке
- Мощный и надежный концентратор кислорода (дополнительно)
- Лучшее соотношение "цена-качество"



O2 Series, в исполнении O2-73



O2 Series, в исполнении O2-90



O2 Series, в исполнении O2-70



O2 Series, в исполнении O2-80

Гарантийный срок до 24 месяцев. Монтаж, техническое обслуживание и обучение персонала проводятся авторизованными специалистами регионального сервисного центра. Оборудование зарегистрировано в Министерстве Здравоохранения и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

Региональный представитель в Беларуси и России:
ЧТУСП "АВАТОРИКА системс", Республика Беларусь
220020 г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 1101
тел.: +375 29 376-37-36
тел./факс: +375 17 236-37-36 | www.avatorika.by

Дилер: